



				未注线性尺寸极限偏差 Unmarked tolerance	
减速比 (Ratio i)	i 推荐	60/64/80/100/120/160/200			
	i 不推荐	256/320		512	
额定承载扭矩 (Rated load torque)	Nm	165		115	
最大加速力矩 (Max.acceleration torque)	Nm	297		207	
急停扭矩 (Emergency stop toque)	Nm	495		345	
*备注三级减速机需与厂家沟通					
精密行星减速机技术参数					精密行星减速机 Precision Planetary Gear Boxes
容许最大径向载荷 (Max.radial load)	3200N	空载力矩 (No-load torque)	≤ 0.2Nm		 紐氏達特
容许最大轴向载荷 (Max.axial load)	1600N	润滑 (Lubrication)	合成润滑油		
额定输入转速 (Nominal input speed)	3000r/min	使用环境温度 (Operation temperature)	-15℃~+90℃		
最大输入转速 (Max input speed)	6000r/min	使用寿命 (Service life)	≥20000h		
噪音 (Noise)	≤ 65db	防护等级 (Protection grade)		IP54	ABR090L3-i-P2-S2 19-40-70-90-M5
回程间隙 (Backlash)	13arcmin				
		ABR系列		A. ABR. 090.	
		P2 L3			
				Tel/电话: 0533-6288333 6288444 Fax/传真: 0533-6288411 Web/网址: www.newstart.cn	