



								未注线性尺寸极限偏差 Unmarked tolerance	
								0.5-3	±0.2
								3-6	±0.3
								6-30	±0.5
减速比 (Ratio i)								30-120	±0.8
								120-400	±1.2
额定承载扭矩 (Rated load torque)								400-1000	±2
最大加速力矩 (Max. acceleration torque)									
急停扭矩 (Emergency stop torque)									
精密行星减速机技术参数								精密行星减速机 Precision Planetary Gear Boxes	
容许最大径向载荷 (Max. radial load)		5700N	空载力矩 (No-load torque)		≤ 0.72Nm			 紐氏達特	
容许最大轴向载荷 (Max. axial load)		3150N	润滑 (Lubrication)		合成润滑油				
额定输入转速 (Nominal input speed)		2000r/min	使用环境温度 (Operation temperature)		-15℃~+90℃				
最大输入转速 (Max input speed)		4000r/min	使用寿命 (Service life)		≥20000h				
噪音 (Noise)		≤ 65db	防护等级 (Protection grade)		IP54			AE155L2-i-P2-S2 22-58-110-145-M8	
回程间隙 (Backlash)		7arcmin			AE系列			A. AE. 155.	
					P2 L2				
Tel/电话: 0533-6288333 6288444 Fax/传真: 0533-6288411 Web/网址: www.newstart.cn									