


精密行星减速机技术参数				精密行星减速机	
容许最大径向载荷 (Max.radial load)	1850N	空载力矩20℃(No-load torque)	≤ 0.36Nm	<div>精密行星减速机</div> <div>Precision Planetary Gear Boxes</div> <div></div> <div>PL120L3-i-P2-S2</div> <div>19-40-70-90-M5</div> <div>A. PL. 120.</div>	
容许最大轴向载荷 (Max.axial load)	2800N	润滑(Lubrication)	合成润滑油 (Synthetic grease)		
额定输入转速 (Nominal input speed)	3000r/min	使用环境温度(Operation temperature)	-15℃~+90℃		
最大输入转速 (Max input speed)	6000r/min	使用寿命(Service life)	≥20000h		
噪音 (Noise)	≤ 63db	防护等级(Protection grade)	IP54		
回程间隙 (Backlash)	14arcmin	PL系列	Tel/电话: 0533-6288333 6288444	A. PL. 120.	
		P2 L3	Fax/传真: 0533-6288411		
			Web/网址: www.newstart.cn		

未注线性尺寸极限偏差	
Unmarked tolerance	
0.5-3	±0.2
3-6	±0.3
6-30	±0.5
30-120	±0.8
120-400	±1.2
400-1000	±2