精密行星减速机·专业工厂 Planetary Gear Boxes Professional Factory

NS.BD.02.01.001



减速比 (Ratio i)		9	12/16/20/32	15/40/25/50/30	64/80			
额定承载扭矩(Rated load torque)	Nm	10	20	18	5			
最大加速力矩 (Max.acceleration torque)	Nm	18	36	32.4	9			
急停扭矩 (Emergency stop toque)	Nm	30	60	54	15			

未注线性尺寸极限偏差 Unmarked tolerance	
0.5-3	±0.2
3-6	±0.3
6-30	±0.5
30-120	±0.8
120-400	±1.2
400-1000	±2

精密行星减速机技术参数

容许最大径向载荷 (Max.radial load)	220N	空载力矩20℃(No-load torque)	≤ 0.05Nm
容许最大轴向载荷 (Max.axial load)	200N	润滑(Lubrication)	合成润滑脂 (Synthetic grease)
额定输入转速 (Nominal input speed)	3000r/min	使用环境温度(Operation temperature)	-15℃~+90℃
最大输入转速 (Max input speed)	6000r/min	使用寿命(Service life)	≥20000h
噪音 (Noise) ≤	58db	防护等级(Protection grade)	IP54
回程间隙 (Backlash)	18arcmin	PL系列	
		P2 L2	

Tel/电话：0533-6288333 6288444
Fax/传真：0533-6288411
Web/网址：www.newstart.cn

精密行星减速机
Precision Planetary Gear Boxes

NEWSTART 纽氏速特

PL040L2-i-P2-S2
8-25-30-45-M3

A. PL. 040.

NEWSTART