



| | | | |
|----------------------------------|--|----------|------|
| 未注线性尺寸极限偏差 Unmarked tolerance | | 0.5-3 | ±0.2 |
| | | 3-6 | ±0.3 |
| | | 6-30 | ±0.5 |
| | | 30-120 | ±0.8 |
| | | 120-400 | ±1.2 |
| | | 400-1000 | ±2 |

| | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|
| 精密行星减速机技术参数 | | 精密行星减速机 | |
| 容许最大径向载荷 (Max.radial load) | 1850N | 空载力矩20℃(No-load torque) | ≤ 0.36Nm |
| 容许最大轴向载荷 (Max.axial load) | 2800N | 润滑(Lubrication) | 合成润滑油 (Synthetic grease) |
| 额定输入转速 (Nominal input speed) | 3000r/min | 使用环境温度 (Operation temperature) | -15℃~+90℃ |
| 最大输入转速 (Max input speed) | 6000r/min | 使用寿命 (Service life) | ≥20000h |
| 噪音 (Noise) | ≤ 63db | 防护等级 (Protection grade) | IP54 |
| 回程间隙 (Backlash) | 10arcmin | PS系列 | Tel/电话: 0533-6288333 6288444 |
| | | P2 L2 | Fax/传真: 0533-6288411 |
| | | | Web/网址: www.newstart.cn |

| | |
|-------------|--|
| A. PS. 115. | |
|-------------|--|