

1

2

3

4

5





6

A

B

C

D



A

B

C

D

精密行星减速机技术参数										精密行星减速机	
容许最大径向载荷 (Max.radial load)	1450N	空载力矩20℃(No-load torque)			≤ 0.2Nm					Precision Planetary Gear Boxes	
容许最大轴向载荷 (Max.axial load)	725N	润滑(Lubrication)			合成润滑油 (Synthetic grease)					NEWSTART 纽氏達特	
额定输入转速 (Nominal input speed)	3000r/min	使用环境温度 (Operation temperature)			-15℃~+90℃					PW90L2-i-K2-19-40-70-90-M6	
最大输入转速 (Max input speed)	6000r/min	使用寿命 (Service life)			≥20000h					A. PW. 090.	
噪音 (Noise)	≤ 63db	防护等级 (Protection grade)			IP54						
回程间隙 (Backlash)	10arcmin				PW系列						
					P2 L2						
					Tel/电话: 0533-6288333 6288444						
					Fax/传真: 0533-6288411						
					Web/网址: www.newstart.cn						

未注线性尺寸极限偏差
Unmarked tolerance

0.5-3	±0.2
3-6	±0.3
6-30	±0.5
30-120	±0.8
120-400	±1.2
400-1000	±2